

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
100050	473199		<p>Aanbrengen Composietplanken. Situering: Volgenstekeningnr.: krafton® 256x40 Leverancier: krafton® (voorheenBijl Profielen BV Heijningen) Toepassing: fiest- voetgangersbruggen, steigers, bordessene.d. Afmeting: 256 x 40 mm (b x h) Gewicht: 22,5 kg/m² Aantalribben: 6 stuks Oppervlakte doorsnede: 3123 mm² E-modulus: 28 GPa Kleur: zwart Dichtheid: 1800kg/m³ Barcolhardheid: 50 Barcol Waterabsorptie: 0,7% (gewichtsprocenten) Lineaire uitzettingscoëfficiënt: 10-16 x 10⁻⁶ m/m/°C Bevestiging d.m.v. <kunststofklemblok / kunststofkikkerplaat (glasvezelversterkt)><kunststofklemblok (glasvezelversterkt) / staalvezelversterkt kikkerplaat><kunststofklemblok / houtdraadbout><houtdraadbout met afstandbus door de plank><houtdraadbout met vulblok door de plank> <i>Beschikbare bijlagen:</i> - <i>Belastingtabel</i></p>	m	1,00V	

CONCEPT