

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
100030	473199							<p>Aanbrengen Composietplanken.</p> <p>Situering:</p> <p>Volgenstekeningnr.:</p> <p>krafton® 500x40</p> <p>Leverancier: krafton® (voorheen Bijl Profielen BV Heijningen)</p> <p>Toepassing: fiets- voetgangersbruggen, steigers, bordessene.d.</p> <p>Afmeting: 499 x 40 mm (b x h)</p> <p>Gewicht: 20 kg/m²</p> <p>Aantalribben: 11</p> <p>stuksOppervlaktedoorsnede: 5571 mm²</p> <p>E-modulus: 33GPa</p> <p>Kleur: grijs</p> <p>Dichtheid: 1800 kg/m³</p> <p>Barcolhardheid: 50 Barcol</p> <p>Waterabsorptie: 0,7% (gewichtsprocenten)</p> <p>Lineaire uitzettingscoëfficiënt: 10-16 x 10⁻⁶ m/m/°C</p> <p>Bevestiging d.m.v. <kunststofklemblok / kunststofkikkerplaat (glasvezelversterkt)><kunststofklemblok (glasvezelversterkt) / staalvezelversterkt kikkerplaat><kunststofklemblok / houtdraadbout></p> <p><i>Beschikbare bijlagen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapport mechanische eigenschappen - Rapport beoordeling conform bouwbesluit - TUV-testrapport - Belastingtabel 	m	1,00V	

CONCEPT