

## Krafton® GVK Brugdek Planken 256x40

Artikel	: DG256.40P krafton® GVK Brugdek Plank 256x40
Leverancier	: krafton Projects B.V. Heijningen Markweg Zuid 34 4794 SN Heijningen Nederland <a href="mailto:info@krafton.nl">info@krafton.nl</a> +31 167 521 717
Toepassing	: Fiets en Voetgangers Bruggen, Steigers, Vlonders en bordessen.
Afmeting (bxh)	: 256 x 40 mm
Systeem breedte (werkend)	: 256 mm
Gewicht	: 22,5 kg/m <sup>2</sup>
Aantal ribben	: 6
Oppervlakte doorsnede	: 3.123 mm <sup>2</sup>
Lineaire Traagheidsmoment	: 716.946 mm <sup>4</sup>
Weerstandsmoment	: 31.473 mm <sup>3</sup>
E-Modulus	: 28 GPa
Kleur	: Grijs
Dichtheid	: 1.850 kg/m <sup>3</sup>
Barcol Hardheid	: 50 Barcol
Waterabsortie (Gewichtsprocenten)	: 0,7%
Lineaire Uitzettingscoëfficiënt	: 10-16x10 <sup>-6</sup> m/m/°C
Slijtlaag	: TÜV gecertificeerde slijtlaag, Klasse R13
Belasting conform Eurocode en de NEN-EN 1991-2	- Rapport Toetsing conform Bouwbesluit - ( downloaden via onze Website <a href="http://www.krafton.nl">www.krafton.nl</a> )
Bevestiging	- Thermisch Verzinkte klemplaat , Kikkerplaat en zeskantdraadbout m 10x50 - Er zijn 12 verschillende manieren om de Planken te monteren Download onze Montage handleiding op onze Website
Beschikbare Documentatie:	- Product Tekening - DIBt Toelatings nr.Z-10.9-655 - Belasting grafiek in Toetsing voor Bouwbesluit - Montage Handleiding - Tüv gecertificeerde slijtlaag BBV 1719066 - EBA Toelating DBS918010