

## Krafton® GVK Brugdek Planken 500x35

Artikel : DG500.35P krafton® GVK Brugdek Plank 500x35  
Leverancier : krafton Projects B.V. Heijningen  
Markweg Zuid 34  
4794 SN Heijningen Nederland  
[info@krafton.nl](mailto:info@krafton.nl)  
+31 167 521 717

Toepassing : Steigers, Vlonders en bordessen.

Afmeting (bxh) : 500 x 35 mm  
Systeem breedte (werkend) : 499 mm  
Gewicht : 12,9 kg/m<sup>2</sup>  
Aantal ribben : 6  
Oppervlakte doorsnede : 3.742 mm<sup>2</sup>  
Lineaire Traagheidsmoment : 467.169 mm<sup>4</sup>  
Weerstandsmoment : 18.037 mm<sup>3</sup>  
E-Modulus : 29 GPa  
Kleur : Grijs  
Dichtheid : 1.850 kg/m<sup>3</sup>  
Barcol Hardheid : 50 Barcol  
Waterabsortie (Gewichtsprocenten) : 0,7%  
Lineaire Uitzettingscoëfficiënt : 10-16x10<sup>-6</sup> m/m/°C

Slijtlaag : TÜV gecertificeerde slijtlaag, Klasse R13

Belasting conform Eurocode en de NEN-EN 1991-2 - Rapport Toetsing conform Bouwbesluit  
- ( downloaden via onze Website [www.krafton.nl](http://www.krafton.nl) )

Bevestiging – PE klos , Kikkerplaat en Houtdraadbout m 10x40

Beschikbare Documentatie:

- Product Tekening
- Belasting grafiek in Toetsing voor Bouwbesluit
- Montage Handleiding
- Tüv gecertificeerde slijtlaag BBV 1719066
- EBA Toelating DBS918010