

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
100020	473199							<p>Aanbrengen Composietplanken. Situering: Volgenstekeningnr.: krafton® 500x35 Leverancier: krafton® (voorheen Bijl Profielen BV Heijningen) Toepassing: voetgangersbruggen, steigers, bordessene.d.Afmeting: 499 x 35 mm (b x h) Gewicht: 12,9 kg/m² Aantalribben: 6 stuks Oppervlakte doorsnede: 3742 mm² E-modulus: 29 GPa Kleur: grijs Dichtheid: 1800 kg/m³ Barcolhardheid: 50 Barcol Waterabsorbtie: 0,7% (gewichtsprocenten) Lineaire uitzettingscoëfficiënt: 10-16 x 10⁻⁶ m/m/°C Bevestiging d.m.v. <kunststofklemfblok / kunststofkikkerplaat (glasvezelversterkt)><schroeven> Beschikbare bijlagen: - Belastingtabel</p>	m	1,00V	

CONCEPT