

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
100020	473199		<p>Aanbrengen Composiet planken. Situering: Volgens tekeningnr.: krafton® 500x35 Leverancier: krafton® (voorheen Bijl Profielen BV Heijningen) Toepassing: voetgangersbruggen, steigers, bordessen e.d. Afmeting: 499 x 35 mm (b x h) Gewicht: 12,9 kg/m² Aantal ribben: 6 stuks Oppervlakte doorsnede: 3742 mm² E-modulus: 29 GPa Kleur: grijs Dichtheid: 1800 kg/m³ Barcolhardheid: 50 Barcol Waterabsorbtie: 0,7% (gewichtsprocenten) Lineaire uitzettingscoëfficiënt: 10-16 x 10⁻⁶ m/m/°C Bevestiging d.m.v. <Pe klemblok / thvz kikkerplaat / thvz houtdraadbout> <schroeven> Beschikbare bijlagen: - <i>Belastingtabel</i></p>	m	1,00	V

CONCEPT