

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
100010	473199						<p>Aanbrengen Composiet planken.            Situering: .....            Volgens tekeningnr.: .....            krafton® 400x85            Leverancier: krafton® (voorheen Bijl Profielen BV Heijningen)            Geschikt voor een voertuigbelasting van 30 ton (lichte verkeersklasse/lage frequentie)            Afmeting: 400 x 85 mm (b x h)            Gewicht: 42 kg/m<sup>2</sup>            Oppervlakte doorsnede: 8951 mm<sup>2</sup>            E-modules: 27 GPa            Kleur: grijs            Dichtheid: 1800 kg/m<sup>3</sup>            Barcolhardheid: 50 Barcol            Waterabsorbtie: 0,7% (gewichtspcenten)            Lineaire uitzettingscoëfficiënt: 10-16 x 10<sup>-6</sup> m/m/°C            Bevestiging d.m.v. kunststofblok en houtdraadbout</p> <p><i>Beschikbare bijlagen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapport mechanische eigenschappen</li> <li>- Rapport beoordeling conform bouwbesluit</li> <li>- TUV-testrapport</li> <li>- Belastingtabel</li> </ul>	m	1,00	V

CONCEPT